



ООО "ЦОДТ "Семигорье", 450075, г.Уфа, Бульвар Славы, 2/3
 Приемная: тел. (347) 284-83-65, факс (347) 233-45-77, office@semigor.ru
 Отдел сбыта: т/ф (347) 233-45-73/18/16/10, info@semigor.ru
 Сайт: semigor.pф, semigor.ru

МАССА И ОБЪЕМ ПОРОЛОНОВЫХ ПОРШНЕЙ
 данные на 20 июля 2015г.

Наименование продукции	Диаметр, мм/дюймы																							
	57	76	89	114	4,5" (код 7)	159	168	219	273	325	377	426	20" (код 3)	530	630	720	820	1020	42" (код 5)	42" (код 7)	1220 (код 5)	1220 (код 7)	1420 (код 5)	1420 (код 7)
МАССА ПОРОЛОНОВЫХ ПОРШНЕЙ, кг																								
Поршни поролоновые малой плотности (тело корпуса поршня имеет кажущуюся плотность 40 кг/м3)												ТУ 4834-010-05786428-2006				Пример: Поршень поролоновый Семигор-ЛП140-325								
Семигор®-ЛП140	0,029	0,049	0,08	0,13	0,20	0,34	0,36	0,8	1,4	2,0	3,4	4,8	7,5	8,9	14,3	21,4	27,8	57	64	73	95	99	146	161
Семигор®-ЛПШ140																					95	99	146	161
Поршни поролоновые средней плотности (тело корпуса поршня имеет кажущуюся плотность 70 кг/м3)												ТУ 4834-010-05786428-2006				Пример: Поршень поролоновый Семигор-ЛС70-5-1420 (код 7)								
Семигор®-ЛПШ70	0,036	0,068	0,11	0,18	0,28	0,46	0,50	1,1	2,1	3,1	5,2	7,6	12,4	14,3	23,4	36,8	47,1	97	112	128	166	174	255	284
Семигор®-ЛПШ70																					166	174	255	284
МАССА-авиа ПОРОЛОНОВЫХ ПОРШНЕЙ (кг)																								
Вес-авиа	0,17	0,17	0,17	0,33	0,50	0,84	0,84	2,34	4,01	6,68	10,02	16,70	26,72	30,06	50,10	83,50	100,20	217,10	250,50	283,90	367,40	384,10	567,80	634,60
ОБЪЕМ ПОРОЛОНОВЫХ ПОРШНЕЙ (м3)																								
Объем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,06	0,10	0,16	0,18	0,30	0,50	0,60	1,30	1,50	1,70	2,20	2,30	3,40	3,80
Объем-авиа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,08	0,13	0,21	0,23	0,39	0,65	0,78	1,69	1,95	2,21	2,86	2,99	4,42	4,94

Вес поролоновых поршней серии 40-3 имеет такой же вес как поршни серии 40, а поршни серии 70-5 весят как поршни серии 70

Допуск на массу ±15%

Сокращения "Л" – литой; "П" - полиуретан (в данном случае наносится на оголовок и торец поршня); "С" означает, что поршень покрыт полиуретаном в виде одной спирали; "2С" – поршень покрыт двумя спиралями полиуретана (крест на крест);

"Ш" - корпус поршня прошит, вдоль оси, капроновым шнуром

Упаковка Предусмотрена двойная упаковка: внутренняя упаковка - полиэтиленовый мешок, наружная упаковка - полипропиленовый мешок

Коммерческий директор

А.К.Фазлетдинов