



Габариты очистных поршней (скребков) выпускаемых ООО "Центр очистки и диагностики "Семигорье"

Наименование	Параметры	Диаметр трубопровода, мм/дюйм																		
		89	114	159	168	219	273	325	377	426	20"	529	24"	630	720	820	1020/40"	42"	1220/48"	1420
Поршни полиуретановые - разборные																				
Семигор-Д4	диаметр , мм	89		159		219	273	325	377	426	508	530	610	630	720	820	1020	1070	1220	1420
	длина, мм	168		275		310	472	430	490	620	780	755	820	820	1300	1100	1500	1420	1650	2000
	объем, куб.м	0,001		0,005		0,01	0,03	0,04	0,05	0,09	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	1,2	1,3	1,9	3,2
Семигор-Д6	диаметр , мм			159		219	273	325		426	508	530	610	630	720	820	1020	1070	1220	1420
	длина, мм			336		330	530	540		700	780	830	980	980	1160	1200	1500	1500	1650	2000
	объем, куб.м			0,007		0,01	0,03	0,04		0,100	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	1,2	1,3	1,9	3,2
Семигор-Д4-Т	диаметр , мм			159	154	211	260	325	376	426	508	530	610	630	720	820	1020	1070	1220	1420
	длина, мм			326	326	376	472	532	587	620	780	780	980	980	1124	1100	1500	1500	1650	2245
	объем, куб.м			0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,07	0,09	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	1,2	1,3	1,9	3,6
Семигор-Д6-Т	диаметр , мм											530								
	длина, мм											825								
	объем, куб.м											0,2								
Семигор-М2	диаметр , мм			160		220	275	325	380	430	508	530	610	630	720	820	1020	1070	1220	1420
	длина, мм			265		340	453	522	580	606	780	755	980	980	980	1055	1420	1500	1650	2000
	объем, куб.м			0,005		0,01	0,03	0,04	0,07	0,09	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	1,2	1,3	1,9	3,2
Семигор-М3	диаметр , мм			159		220	273	325	377	426	508	530	610	630	720	820	1020	1070	1220	1420
	длина, мм			265		340	453	522	572	6210	780	755	980	980	1080	1080	1500	1500	1650	2000
	объем, куб.м			0,005		0,01	0,03	0,04	0,06	0,88	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	1,2	1,3	1,9	3,2
Семигор-М4	диаметр , мм			156		220	273	325	380	426	508	530	610	630	720	820	1020	1070	1220	1420
	длина, мм			272		340	471	464	580	636	780	780	980	980	1082	1115	1410	1500	1650	2095
	объем, куб.м			0,005		0,01	0,03	0,04	0,07	0,09	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	1,2	1,3	1,9	3,3
Семигор-МД	диаметр , мм			159		219	273	325	377	426	508	530	610	630	720	820	1020	1070	1220	1420
	длина, мм			326		376	472	522	567	584	780	780	820	980	972	1200	1500	1500	1650	2020
	объем, куб.м			0,006		0,01	0,03	0,04	0,06	0,08	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	1,2	1,3	1,9	3,2
Семигор-МД-Т	диаметр , мм			159		220	273	325	377	426	508	530	610	630	720	820	1020	1070	1220	1420
	длина, мм			312		420	472	594	567	660	780	780	820	980	1020	1200	1500	1500	1684	2000
	объем, куб.м			0,006		0,02	0,03	0,05	0,06	0,09	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	1,2	1,3	2,0	3,2
Семигор-МД-Кс	диаметр , мм			159		220	273	325	377	426		530	610	630	720	820	1020		1220	1420
	длина, мм			242		354	380	547	490	640		755	980	980	1018	1200	1500		1746	2076
	объем, куб.м			0,005		0,01	0,02	0,05	0,05	0,09		0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	1,2		2,0	3,3

Семигор® - зарегистрированный словесный товарный знак









Сокращения используемые в названиях полиуретановых поршней: Д - диск полиуретановый, М - манжета полиуретановая, Т - щеточный диск из отрезков стального троса, Кс - калибровочный диск стальной (КДС) толщиной 6/12 мм

Приемная: тел. (347) 284-83-65, факс (347) 233-45-77
450075, г.Уфа, Бульвар Славы, 2/3

Отдел маркетинга: т/ф (347) 233-45-73, 233-45-18
Сайт: www.semigor.ru, E-mail: info@semigor.ru



Габариты очистных поршней (скребков) выпускаемых ООО "Центр очистки и диагностики "Семигорье"

Наименование	Параметры	Диаметр трубопровода, мм/дюйм																				
		89	114	159	168	219	273	325	377	426	20"	529	24"	630	720	820	1020/40"	42"	1220/48"	1420		
Поршни полиуретановые - цельнолитые																						
	Семигор-3Д1М	диаметр , мм		114	159		219	273	325													
		длина, мм		142	306		308	380	442													
		объем, куб.м		0,001	0,006		0,01	0,02	0,04													
	Семигор-4Д1М	диаметр , мм		114	159		219	273	325													
		длина, мм		174	258		372	460	537													
		объем, куб.м		0,002	0,005		0,01	0,03	0,04													
	Семигор-5Д1М	диаметр , мм	89	114	159		219	273	325													
		длина, мм	166	206	210		436	540	632													
		объем, куб.м	0,001	0,002	0,004		0,02	0,03	0,05													
Поршни поролоновые																						
	Семигор-ЛП	диаметр , мм	90	114	160	170	220	280	330	380	430	508	530	610	630	720	820	1020	1070	1220	1420	
		длина, мм	180	200	250	250	340	400	450	550	640	800	800	950	950	1150	1180	1500	1600	1800	2100	
		объем, куб.м	0,001	0,002	0,005	0,006	0,01	0,02	0,04	0,06	0,09	0,16	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	1,2	1,4	2,1	3,3	
Поршни резиновые - разборные																						
	Семигор-ПР2	диаметр , мм							320												1420	
		длина, мм							519													1900
		объем, куб.м							0,04													3,0
	Семигор-ПР3	диаметр , мм													710							
		длина, мм													990							
		объем, куб.м													0,4							
	Семигор-ПР4	диаметр , мм			156										710						1420	
		длина, мм			306										990						2010	
		объем, куб.м			0,006										0,4							3,2
Поршни стальные (типа "ерш") - неразборные																						
	Семигор-ОП	диаметр , мм			159		219	273	325	377	426		529		630	720	810	1020		1220	1420	
		длина, мм			380		360	430	480	540	640		750		870	1000	1100	1250		1500	1700	
		объем, куб.м			0,008		0,01	0,03	0,04	0,06	0,09		0,2		0,3	0,4	0,6	1,0		1,8	2,7	

Семигор® - зарегистрированный словесный товарный знак

Сокращения используемые в названиях полиуретановых поршней: Д - диск полиуретановый, М - манжета полиуретановая, Т - щеточный диск из отрезков стального троса, Кс - калибровочный диск стальной (КДС) толщиной 6/12 мм

Приемная: тел. (347) 284-83-65, факс (347) 233-45-77
450075, г.Уфа, Бульвар Славы, 2/3

Отдел маркетинга: т/ф (347) 233-45-73, 233-45-18
Сайт: www.semigor.ru, E-mail: info@semigor.ru